

# Tafelwasser- anlagen



Auftisch-/Stand-/Einbaugeräte

# Tafelwasseranlagen<sub>black</sub>



NATURELL



GESPRUDELT



GEKÜHLT



ZUVERLÄSSIG, EFFIZIENT  
UND STETS ERFRISCHEND –  
EINE **TAFELWASSERANLAGE**  
IST EINE INVESTITION  
IN QUALITÄT UND KOMFORT.

#### SPRUDEL WIE EIN CLASSIC MINERALWASSER

- › patentierte Technologie zur Versprudelung des Trinkwassers mit KARBONY
- › 1 Liter Sprudel in weniger als 15 Sekunden (abhängig von Anlagegröße)
- › perfekt abgestimmt für bis zu 40 Minuten Sprudel auch im offenen Glas

#### WARTUNGSFREIE KÜHLUNG

- › Kühlung des Trinkwassers erfolgt durch patentierte, wartungsfreie Kühltechnologie COOL-HYBRID
- › bis zu 30% weniger Energieverbrauch bei besserer Kühlleistung als vergleichbare Anlagen dieser Kategorie und Größe

#### AUTOMATISCHE DESINFEKTION GEGEN MÖGLICHE VERKEIMUNG

- › mit ANTI-GERM beugen selbstreinigende Verbindungselemente einer möglichen Verkeimung vor und der Reinigungsaufwand wird auf ein Minimum reduziert
- › die patentierte TYFON-Technologie desinfiziert automatisch den Frontbereich von Auf Tisch- und Stand-Tafelwasseranlagen sowie Thekenaufsätzen – mit einem geruchslosen Plasma-Ozon-Gemisch, das die Anlage kontinuierlich selbst erzeugt

#### ÜBERSICHTLICHES FULL-TOUCH-DISPLAY

- › einfache Bedienung dank selbsterklärender Symbole
- › durch anpassbare Dosierung können mit einem Knopfdruck Karaffen oder Trinkflaschen automatisch gefüllt werden

#### EINFACHER FILTERWECHSEL

- › abgestimmt auf tatsächliche Nutzung lassen sich Filtergrößen/-kapazitäten anpassen und somit Folgekosten minimieren
- › dank Halterung des Filters mit einem Bajonett-Verschluss, wird regelmäßiger Filterwechsel zum Kinderspiel



# Tafelwasseranlagen<sub>black</sub>

## AUFTISCH-TAFELWASSERANLAGEN

20, 40, 60, 90 UND 150 LITER SPRUDEL/H

› Leistung:

**20:** Sprudelleistung: 20,00 l/h,  
Kühlkapazität: 20,00 l/h, Kühlmittel: R600a

**40:** Sprudelleistung: 40,00 l/h,  
Kühlkapazität: 40,00 l/h, Kühlmittel: R290

**60:** Sprudelleistung: 60,00 l/h,  
Kühlkapazität: 60,00 l/h, Kühlmittel: R290

**90:** Sprudelleistung: 90,00 l/h,  
Kühlkapazität: 90,00 l/h, Kühlmittel: R290

**150:** Sprudelleistung: 150,00 l/h,  
Kühlkapazität: 150,00 l/h, Kühlmittel: R290

› Ausgabehöhe: **20:** 285 mm, **40/60:** 315 mm, **90/150:** 340 mm

› Dosiervoreinstellung möglich

› Wechsel-Filter zur Wasseraufbereitung

› Trinkwasserzähler mit anpassbarer Filterwechselanzeige

› Tropfschale anschließbar an einen Abwasserablauf

› wartungsfreies Kühlsystem COOL-Hybrid

› inkl. Installationsmaterial und Anschlusschläuche (2,00 m)



Auftischanlage 20



Auftischanlage 40 und 60



Auftischanlage 90 und 150

## EINBAU-TAFELWASSERANLAGEN

20, 40, 60, 90 UND 150 LITER SPRUDEL/H

› Leistung:

**20:** Sprudelleistung: 20,00 l/h,  
Kühlkapazität: 20,00 l/h, Kühlmittel: R600a

**40:** Sprudelleistung: 40,00 l/h,  
Kühlkapazität: 40,00 l/h, Kühlmittel: R290

**60:** Sprudelleistung: 60,00 l/h,  
Kühlkapazität: 60,00 l/h, Kühlmittel: R290

**90:** Sprudelleistung: 90,00 l/h,  
Kühlkapazität: 90,00 l/h, Kühlmittel: R290

**150:** Sprudelleistung: 150,00 l/h,  
Kühlkapazität: 150,00 l/h, Kühlmittel: R290

- › Ausschank mit Mehr-Wege-Armatur oder Thekenaufsatz
- › Wechsel-Filter zur Wasseraufbereitung
- › Trinkwasserzähler mit anpassbarer Filterwechselanzeige
- › wartungsfreies Kühlsystem COOL-Hybrid
- › inkl. Installationsmaterial und Anschlusschläuche (2,00 m)



Einbauanlage 20



Einbauanlage 40 und 60



Einbauanlage 90 und 150

## TAFELWASSERANLAGE ALS STANDGERÄT 20 LITER SPRUDEL/H

- › Leistung:  
Sprudelleistung: 20,00 l/h,  
Kühlkapazität: 20,00 l/h, Kühlmittel: R600a
- › Ausgabehöhe: 260 mm
- › Dosiervoreinstellung möglich
- › Wechsel-Filter zur Wasseraufbereitung integriert
- › Trinkwasserzähler mit anpassbarer Filterwechselanzeige
- › 2,00 kg - CO<sub>2</sub>-Flasche integrierbar
- › Tropfschale 500 ml
- › wartungsfreies Kühlsystem COOL-Hybrid
- › inkl. Installationsmaterial und Anschlusschläuche (2,00 m)



## TRINKWASSER-AUFBEREITUNG DURCH **MIKRO** ODER **ULTRA FILTER**.

Die Tafelwasseranlagen bieten zusätzlich zu den Standardfunktionen wahlweise unterschiedliche Filterleistungen:

### **MIKRO-FILTRATION - 0,5 µm**

- › entfernt grobe Partikel, Chlor, teilweise chemische Bestandteile mit Aktivkohleblock

### **ULTRA-FILTRATION - 0,1 µm**

- › beseitigt Mikroplastik, Mikroorganismen, Bakterien, teilweise Pestizide, Herbizide, Metalle und chemische Bestandteile, mit Hohlfaser und Aktivkohleblock

MEHR  
**INFO**



Bezeichnung:	Sprudelleistung:	B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
Tafelwasser-Standanlage 20	20,00 l/h	350 x 280 x 1150	230 V / 0,17 kW	771011	<b>2.355,00 €</b>
Tafelwasser-Auftischanlage 20	20,00 l/h	200 x 550 x 415	230 V / 0,17 kW	771001	<b>2.055,00 €</b>
Tafelwasser-Auftischanlage 40	40,00 l/h	210 x 550 x 535	230 V / 0,25 kW	771002	<b>3.255,00 €</b>
Tafelwasser-Auftischanlage 60	60,00 l/h	210 x 550 x 535	230 V / 0,32 kW	771003	<b>3.630,00 €</b>
Tafelwasser-Auftischanlage 90	90,00 l/h	325 x 650 x 610	230 V / 0,46kW	771004	<b>3.930,00 €</b>
Tafelwasser-Auftischanlage 150	150,00 l/h	325 x 650 x 610	230 V / 0,59 kW	771005	<b>4.305,00 €</b>
Tafelwasser-Einbauanlage 20	20,00 l/h	195 x 460 x 415	230 V / 0,17 kW	771006	<b>1.905,00 €</b>
Tafelwasser-Einbauanlage 40	40,00 l/h	195 x 440 x 530	230 V / 0,25 kW	771007	<b>2.730,00 €</b>
Tafelwasser-Einbauanlage 60	60,00 l/h	195 x 440 x 530	230 V / 0,32 kW	771008	<b>2.955,00 €</b>
Tafelwasser-Einbauanlage 90	90,00 l/h	310 x 530 x 550	230 V / 0,46 kW	771009	<b>3.405,00 €</b>
Tafelwasser-Einbauanlage 150	150,00 l/h	310 x 530 x 550	230 V / 0,59 kW	771010	<b>3.855,00 €</b>
Thekenaufsatz eine Ausgabe für Einbauanlage (Ausgabehöhe 315 mm)				770001	<b>1.025,00 €</b>
Thekenaufsatz zwei Ausgaben für Einbauanlage (Ausgabehöhe 355 mm)				770002	<b>1.365,00 €</b>
Tyfon mit einer Ausgabe (für Anlage 20/40/60 oder Thekenaufsatz mit einer Ausgabe)				770003	<b>315,00 €</b>
Tyfon mit zwei Ausgaben (für Anlage 90/150 oder Thekenaufsatz mit zwei Ausgaben)				770004	<b>495,00 €</b>
Ultra-Filter 06, 0.1 µm Hohlfaser, 6.000 l		ø 87 x H 195		770005	<b>125,00 €</b>
Ultra-Filter 12, 0.1 µm Hohlfaser, 12.000 l		ø 87 x H 310		770006	<b>150,00 €</b>
Ultra-Filter 17, 0.1 µm Hohlfaser, 17.500 l		ø 87 x H 195		770007	<b>175,00 €</b>
Ultra-Filter 35, 0.1 µm Hohlfaser, 35.000 l		ø 87 x H 310		770008	<b>205,00 €</b>
Mikro-Filter 06, 0.5 µm Aktivkohleblock, 6.000 l		ø 87 x H 195		770009	<b>75,00 €</b>
Mikro-Filter 12, 0.5 µm Aktivkohleblock, 12.000 l		ø 87 x H 310		770010	<b>90,00 €</b>
Mikro-Filter 17, 0.5 µm Aktivkohleblock, 17.500 l		ø 87 x H 195		770011	<b>110,00 €</b>
Mikro-Filter 35, 0.5 µm Aktivkohleblock, 35.000 l		ø 87 x H 310		770012	<b>130,00 €</b>
Filterhalter mit automatischen Wasserstopp (2x In - 2x Out)		95 x 100 x 75		770013	<b>59,00 €</b>
PRV Druckregler mit 2 Manometer		ø 38 x B 130 x T 74		770014	<b>75,00 €</b>
Schlauch-Set Auftischanlage, 5 m Länge				770015	<b>40,00 €</b>
Schlauch-Set Einbauanlage, 5 m Länge				770016	<b>95,00 €</b>



IHR PENTAGAST FACHHÄNDLER



cookmax ist eine Marke der

PENTAGAST Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft  
der Gastronomie- und Großküchenausstatter eG

Ruhrstrauch 4 | 36100 Petersberg | [www.cookmax.de](http://www.cookmax.de)